



- Z zaciskiem centralnym

Ad18. Dopuszcza się

Ad19. Pozycja 6 nie dotyczy podziałek katastralnych/transwersalnych natomiast co do pozycji 14 to zamawiający dopuszcza dostarczenie:

- 3 szt. - podziałka katastralna: 1:1440, 1:2500, 1:2880, 1:5000
- 3 szt. - Podziałka transwersalna: 1:1000, 1:2000, 1:4000, 1:5000

Ad20. Dopuszcza się

### Odpowiedzi Apogeo

Ad1. Ad1. Tachimetr elektroniczny Trimble M3 DR 5" lub równoważny o parametrach minimum:

- Dokładność pomiaru kąta minimum 5"
- Dokładność odczytu kąta minimum 0,1"
- Dokładność pomiaru odległości (odchylenie standardowe zgodne z ISO17123-4 minimum 2mm+2ppm)
- Zasięg pomiaru minimum: 5000m na pryzmat, 250m bezlusterowo
- Leniwki bez końca (bez zacisków)
- Klawiatura pełna każda litera pod jednym przyciskiem lub trzy litery pod jednym przyciskiem
- Dwa wyświetlacze – jeden monokrystaliczny LCD z możliwością odczytu podstawowych wartości kąta i odległości, drugi kolorowy dotykowy o rozdzielczości minimum QVGA
- Pamięć operacyjna flash minimum 128MB
- Powiększenie lunety minimum 30x
- Pyło i wodoodporność minimum IP66
- Czas ciągłej pracy przy pomiarze kąta/odległości bez wymiany baterii minimum 12h
- Możliwość wymiany baterii bez przerywania trybu pomiarowego
- Kompensator dwuosiowy
- Komunikacja z zewnętrznymi urządzeniami minimum: port szeregowy, USB, Bluetooth
- Waga tachimetru max. 4.0 kg
- Oprogramowanie tachimetru pozwalające na realizację minimum operacji podanych poniżej:
  - ✓ Pomiar kodowanie i zapis punktów
  - ✓ Orientacja stanowiska metodami: wolne stanowisko, znane stanowisko wielonawiązaniowe, wcięcie wstecz, linia odniesienia

cm