


#### UWAGI:

- odboje słupów ze stali nierdzewnej
- ilość odbojów - 2szt.
- blachy montażowe przymocować do podłoża za pomocą kotew montażowych np. HILTI HSA-FM8X75/10/23

#### Odboje słupów 1:20

#### ZESTAWIENIE STALI

Pozycja	Profil	Ilość sztuk	Cl. elem.	Masa j.	Masa c.
1	rura fi 50x2,0	4	0,49	2,4	4,7
2	rura fi 50x2,0	2	0,3	2,4	1,44
3	rura fi 50x2,0	4	0,155	2,4	1,49
4	rura fi 50x2,0	2	0,35	2,4	1,68
5	plaskownik 120x120x8	4	0,12	7,68	3,7
					13,01

 ul. Targowa 18 25 - 520 Kielce SPÓŁDZIELNIA PRACY				
OBIEKT:	ŁĄCZNIK NADZIEMNY WRAZ Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI POMIĘDZY BUDYNKIEM ZSP NR 2 IM. HETMAŃA STEFANA CZARNIECKIEGO, A BUDYNKIEM PCRR WE WŁOSZCZOWIE			
RYSUNEK:	ODBOJE SŁUPÓW			
RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY				
TP-2	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	DATA
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. E. Kosztowniak	SW - 0034 KL-220/87		04.2013
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Anna Kuc			SKALA
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. G. Lasia	SW - 0042 KL-150/90		1:20
KIER. PRACOWNI:	mgr inż. Z. Modzelewski			NR RYS. 10