

Informacja o planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

Zamierzenie budowlane dotyczy Przebudowy drogi powiatowej nr 0252 T na odcinku Pilczyca-Jakubowice. Zakres robót obejmuje :

- Roboty przygotowawcze
- Roboty ziemne
- Podbudowy
- Nawierzchnie
- Elementy ulic
- Roboty wykończeniowe
- Oznakowanie

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji i rozbiórce.

Nie występuje.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Z uwagi na konieczność prowadzenie robót w pasie drogowym Wykonawca musi opracować projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

4. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

Okres występowania - rodzaj robót	Rodzaj zagrożenia	Skala 1-5
Roboty przygotowawcze, oznakowanie	Zagrożenie związane z ruchem- najechanie przez samochód. Upadek, potknięcie.	1
Podbudowy,roboty ziemne	Uderzenie łyżką koparki podczas robót.	4
	Najechanie przez samochód, sprzęt ładujący	3
	Upadek ,potknięcie, przysypanie gruntem.	1
Nawierzchnie	Najechanie przez samochód.	1
	Poparzenie mieszkanką asfaltową.	4
	Zatrucie oparami przy wykonywaniu robót bitumicznych.	3
Roboty wykończeniowe, elementy ulic	Zagrożenie związane z ruchem- najechanie przez samochód.	1
	Upadek, potknięcie.	1
	Uszkodzenie ciała elementami betonowymi.	3
Zagrożeni dla osób postronnych		
Wtargnięcie na plac budowy	Zagrożenie jak dla pracowników lecz w skali o stopień wyżej.	5
Praca w porze nocnej i w święta.	Większy niż przed rozpoczęciem budowy poziom hałasu.	1

5. Informacja o wydzielaniu i oznakowaniu miejsc prowadzonych robót budowlanych, stosownie do rodzaju zagrożenia.

Całość robót budowlanych będzie wykonywana na przekazanym protokółarnie przez Inwestora terenie. Miejsca , w których mogą wystąpić zagrożenia (wykopy) muszą być zabezpieczone poręczami i odpowiednio oznakowane (taśmy, zapory, tablice ostrzegawcze). Roboty drogowe muszą być zabezpieczone zgodnie z projektem organizacji ruchu.

6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Wykonawca zapewni w celu realizacji kontraktu personel spełniający następujące wymagania :

- Odpowiednie dla danej pracy kwalifikacje zawodowe, potwierdzone dokumentami,
- Niezbędne umiejętności bezpiecznego i sprawnego wykonania pracy, a także posługiwania się wymaganym sprzętem ochronnym,
- Właściwy stan zdrowia potwierdzony orzeczeniami lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych,
- Niezbędną znajomość przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym obowiązujących na budowie,

Pracownicy Wykonawcy powinni być objęci następującym systemem szkolenia z zakresu BHP :

- Szkolenie wstępne ogólne w wymiarze 3 godz.
- Szkolenie na stanowisku pracy w wymiarze 8 godz.
- Szkolenie kursowe :

- podstawowe w wymiarze 30 godz.

-okresowe w wymiarze 10 godz.

Kadra kierownicza szkolona winna być w wyspecjalizowanych ośrodkach szkoleniowych z częstotliwością co 5 lat.

Pracownicy zatrudnieni bezpośrednio w produkcji – szkoleni co 1 rok.

Pracownicy wykonujący szczególnie niebezpieczne roboty oraz nietypowe, każdorazowo szkolone winny być na tę okoliczność.

7.Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia lub wypadku przy pracy.

Pracownik świadek zagrożenia lub wypadku informuje niezwłocznie o zdarzeniu bezpośrednio przełożonego, który :

- Podejmuje działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie (zabezpiecza miejsce wystąpienia zagrożenia lub wypadku),
- Zapewnia udzielenie pierwszej pomocy przedlekarskiej i medycznej poszkodowanym,
- Informuje niezwłocznie kierownika budowy,
- Realizuje wnioski i polecenia powypadkowe,

Kierownik budowy zobowiązany jest do zawiadomienia inspektora i prokuratora o ciężkim i śmiertelnym wypadku w pracy.

Kierownik budowy powinien niezwłocznie dokonać zgłoszenia o wypadku do siedziby swojej firmy.

Zespół powypadkowy , czyli specjaliści BHP i przedstawiciel załogi bada okoliczności oraz przyczyny wypadku. Dochodzenie polega na dokonaniu wizji lokalnej, przesłuchaniu świadków i poszkodowanego, zbadaniu sprawności sprzętu i narzędzi stosowanych przez pracownika, stosowania ochron osobistych, czy pracownik był szkolony z przepisów BHP, czy posiadał wymagane badania lekarskie. W sytuacjach wątpliwych zaczerpuje się wiedzy powołanego biegłego w danej dziedzinie.

8.Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami zagrożeń.

Wykonawca winien zapewnić pracownikom niezbędny sprzęt ochronny (kaski, okulary, ochronniki słuchu, rękawice, odzież). Sprzęt ten powinien posiadać certyfikaty bezpieczeństwa. Odzież ochronna i robocza powinna posiadać oznakowanie nazwą firmy Wykonawcy.

9.Zasady bezpośredniego nadzoru na pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

Na budowie winna być stosowana trójstopniowa kontrola stanu BHP tj.

- specjalista ds. BHP raz w miesiącu powinien dokonać przeglądu stanowisk pracy wydając stosowne zalecenia. Posiada on uprawnienia do wstrzymywania czasowego prowadzenia robót, które zagrażają życiu lub zdrowiu pracowników.

- Kierownik Budowy, będący koordynatorem ds. BHP na bieżąco sprawuje nadzór nad prowadzonymi robotami. Uwagi wpisuje do dziennika budowy ze wskazaniem osób odpowiedzialnych za wykonanie spostrzeżeń.

- Kierownicy robót codziennie sprawdzają stan na prowadzonych odcinkach robót usuwając zagrożenia.

10.Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy.

Materiały stosowane do wbudowania jak rury kanalizacyjne, ścianki czołowe, , płyty chodnikowe, korytka powinny być składowane w ogrodzonych magazynach zlokalizowanych w okolicy biura budowy. Materiały sypkie jak piasek, kruszywo składowane również powinny być w otoczeniu biura budowy na wydzielonym placu przeznaczonym na cele

składowania materiałów budowlanych. Beton asfaltowy powinien zostać wbudowany bezpośrednio na prowadzonych odcinkach robót.

11. Wskazania środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

▪ **SPOSODY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBÓT BITUMICZNYCH.**

PRZY WAŁOWANIU PODBUDÓW LUB NAWIERZCHNI DRÓG, OCZYSZCZANIU KÓŁ WALCA NALEŻY ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ I W RAZIE BRAKU URZĄDZEŃ MECHANICZNYCH NALEŻY TE ROBOTY WYKONAĆ RĘCZNIE, STOJĄC Z BOKU PRACUJĄCEGO WALCA. ZABRANIA SIĘ STOSOWANIA OTWARTEGO OGNIĄ PRZY PODGRZEWANIU BITUMU W ZBIORNIKACH I CYSTERNACH. PODGRZEWANIE BITUMU PŁYNNEGO DOZWOLONE JEST JEDYNI W URZĄDZENIACH SPECJALNIE DO TEGO PRZYSTOSOWANYCH. SKRAPIACZE BITUMÓW PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY POWINNI NATRZEĆ TWARZ, SZYJĘ I RĘCE MAŚCIĄ OCHRONNĄ. PRACOWNICY DOWOŻĄCY GORĄCĄ MASĘ BITUMICZNĄ POWINNI MIEĆ ZAPEWNIONĄ BEZPIECZNĄ DROGĘ TRANSPORTU, WOLNĄ OD SPRZĘTU, MATERIAŁÓW I INNYCH PRZESZKÓD. PODGRZEWANIE I SKRAPIANIE BITUMU, WYTWARZANIE, TRANSPORT, ROZŚCIELANIE I ZAGĘSZCZANIE MAS BITUMICZNYCH ORAZ WYTWARZANIE EMULSJI ASFALTOWEJ POWINNO ODBYWAĆ SIĘ POD NADZOREM WYKWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW. W RAZIE ZAPALENIA SIĘ BITUMU W KOTLE NALEŻY GASIĆ GO WŁAŚCIWYM ŚRODKIEM GAŚNICZYM LUB PRZEZ ODCIĘCIE DOSTĘPU POWIETRZA. ROZLANY PALĄCY SIĘ BITUM NALEŻY GASIĆ PRZEZ ZASYPANIE PIASKIEM.

▪ **SPOSÓB BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRAC PRZY UŻYCIU MASZYN.**

PRZY WYKONYWANIU ROBÓT MASZYNAMI NALEŻY USTALIĆ STREFĘ NIEBEZPIECZNĄ I USTAWIĆ TABLICE OSTRZEGAWCZE, KAŻDE URUCHOMIENIE MASZYN NALEŻY SYGNALIZOWAĆ. MIEJSCE PRACY MASZYN W PORZE NOCNEJ NALEŻY ODPOWIEDNIO OŚWIEĆLIĆ, A MASZYNĘ WYPOSAŻYĆ W ŚWIATŁA OSTRZEGAWCZE. CZĘŚCI MASZYN I URZĄDZEŃ BĘDĄCE W RUCHU NALEŻY ZAOPATRYĆ W ODPOWIEDNIE OSŁONY LUB INNE ZABEZPIECZENIA. ZABRANIA SIĘ DOKONYWANIA NAPRAW, SMAROWANIA I CZYSZCZENIA MASZYN I URZĄDZEŃ BĘDĄCYCH W RUCHU. MASZYNY I URZĄDZENIA O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM NALEŻY ZABEZPIECZYĆ PRZED MOŻLIWOŚCIĄ PORĄŻENIA PRĄDEM. ZABRANIA SIĘ UŻYWANIA USZKODZONYCH LUB NIESPRAWNYCH MASZYN I URZĄDZEŃ. MASZYNY I URZĄDZENIA USTAWIONE NA POCHYŁYM TERENIE NALEŻY ZABEZPIECZYĆ PRZED SAMOCZYNĄ ZMIANĄ POŁOŻENIA I URUCHOMIENIEM. MASZYNY, URZĄDZENIA I SPRZĘT POWINIEN BYĆ OBSŁUGIWANY PRZEZ PRZESZKOLONE OSOBY I ZABEZPIECZONY PRZED DOSTĘPEM OSÓB NIE NALEŻĄCYCH DO OBSŁUGI.

12. WSKAZANIE MIEJSCA PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY ORAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO PRAWIDŁOWEJ EKSPLOATACJI MASZYN I INNYCH URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH.

WSZYSTKIE DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRAWIDŁOWEJ EKSPLOATACJI MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH, NIEZBĘDNYCH ODBIORÓW ORAZ POMIARÓW TYCH MASZYN, A TAKŻE DOKUMENTACJA BUDOWLANA CAŁEGO ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO ZNAJDUJĄ SIĘ W BIURZE U KIEROWNIKA BUDOWY NA TERENIE BUDOWY.

13. PIERWSZA POMOC.

NA BUDOWIE BĘDĄ URZĄDZONE PUNKTY PIERWSZEJ POMOCY OBSŁUGIWANE PRZEZ WYSZKOLONYCH W TYM ZAKRESIE PRACOWNIKÓW. WYKONAWCA JEST OBOWIĄZANY ZAPEWNIĆ ŚRODEK TRANSPORTU DO EWENTUALNEGO PRZEWÓZU OSÓB POSZKODOWANYCH DO NAJBLIŻSZEGO PUNKTU PIERWSZEJ POMOCY. NA BUDOWIE BĘDZIE WYWIESZONY NA WIDOCZNYM MIEJSCU WYKAZ ZAWIERAJĄCY ADRES I NUMERY TELEFONÓW :

- NAJBLIŻSZEGO PUNKTU LĘKARSKIEGO,
- NAJBLIŻSZEJ STRAŻY POŻARNEJ,
- POSTERUNKU POLICJI,

OPRACOWAŁ :

